




双刹驻车，坡道稳停



扫一扫了解更多

*我司将不断对产品进行创新改良，如规格及参数有所变动，最终将以实际产品参数为准！

高效



一键自洁，省时增效

省心



免拆维护，操作简单

耐用



水汽隔离，护机延寿

安全



隔绝水汽，用电无忧

稳固



双刹驻车，防溜防滑

可靠



双重制动，全域稳停

产品参数

参数类型	参数值	参数类型	参数值
工作尺寸(mm)	1390*1000*1125	整机功率(W)	1620
刷盘转速(rpm)	180	洗地压力(kg)	22
清洁宽度(mm)	980	噪音分贝(dB)	68
刷盘尺寸(英寸)	13*2	工作效率(m²/h)	4800-5500
吸水扒宽度(mm)	1000	清水箱容量(L)	83
免维护电池容量(V/Ah)	24/114	污水箱容量(L)	95
锂电池容量(V/Ah)	24/100	工作时间(h)	2-3
吸风电机功率(W)	400	真空度(kPa)	12
刷盘电机功率(W)	300*2	免维护整机重量(kg)	197
驱动电机功率(W)	500	锂电整机重量(kg)	152

产品优势

01 一键自洗, 免拆养护

内置高压水枪一键冲洗水箱, 无需拆卸清理, 提升清洁作业效率。

02 省时省力, 高效作业

自动冲洗内部水路, 省去人工擦拭步骤, 简化维护流程, 大幅提高工作效率。

03 水汽隔绝, 护机防损

专利水汽分离技术, 阻挡水汽侵入电机, 避免短路腐蚀, 延长设备使用寿命。

04 防潮护芯, 用电安全

隔离水汽保护核心电机, 降低电路故障风险, 设备运行安全更有保障。

05 双刹锁止, 坡道防滑

机械刹车搭配驻车双重保护, 坡道停放稳固, 杜绝溜坡滑动隐患。

06 全域稳停, 作业安心

双重驻车防护适配各类地形, 停放不打滑, 全方位提升作业安全系数。

适用场景



实验室



学校教室



购物商超



政务中心



中型餐厅

适用地面



水泥地面



瓷砖地面



PVC地面



环氧地坪地面



花岗岩地面



安徽橙犀科技有限公司

地址: 安徽省滁州市定远县炉桥路与九梓路交叉口南边

电话: 199-6509-5753

网址: <https://www.daxiclean.com/>